

AFDICHTING · PURE-LIJN

Lime Sealer KCberry

Microporeuze acrylsealer op waterbasis voor PURE-microcement

Op waterbasis

Microporeus

Geurarm

Mat · Zijdeglans · Glans

3 L en 6 L

Beschrijving en gebruik

Lime Sealer KCberry is de acrylsealer op waterbasis van de PURE-lijn. Hij vormt een **microporeuze** bescherm laag die het indringen van water en vuil verhindert, met behoud van het natuurlijke ademend vermogen van de ondergrond en de natuurlijke uitstraling van het microcement. Afdichten met Lime Sealer is verplicht bij PURE-microcementen en garandeert hun waterdichtheid. Hij beschermt ook minerale pleisters, gepolierd cement en decoratief beton.

Eigenschappen en voordelen

- **Maakt het PURE-microcement waterdicht**, met behoud van het ademend vermogen van de ondergrond.
- **Bescherm**t tegen vlekken, stof en vocht en verhoogt de slijtvastheid.
- **Op waterbasis**: geurarm, laag VOS-gehalte, veilig voor binnenruimtes.
- Laat de natuurlijke tint uitkomen zonder de textuur te wijzigen. Snel drogend.
- Voor maximale bescherming kan worden afgewerkt met de KCberry Tweecomponenten polyurethaanvernis.

Technische gegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Aard	Acrylsealer op waterbasis	—	—
Film	Microporeus (ademend)	—	—
Afwerkingen	Mat, zijdeglans en glans	—	—
Maximaal vochtgehalte van de ondergrond	5	%	—
Aanbevolen lagen	2, kruislings	—	—
Gebruik	Binnen en buiten	—	—
Verpakking	3 en 6	L	—

Aanbrengen

- 1 Ondergrond.** Het microcement moet schoon en droog zijn, met een vochtgehalte van maximaal 5%.
- 2 Aanbrengen.** Gelijkmatic aanbrengen met een microvezelroller of sproeier.
- 3 Twee lagen.** Breng twee kruislingse lagen aan en respecteer de droogtijd tussen de lagen.
- 4 Maximale bescherming.** Werk desgewenst af met de KCberry Tweecomponenten polyurethaanvernis.

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en draag handschoenen en een veiligheidsbril.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Sluit de verpakking na gebruik.
- Lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende wetgeving.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

PURE Finishing / PURE Traffic	Af te dichten afwerkingen op kalkbasis.
Tweecomponenten polyurethaanvernis	Optionele eindlaag voor maximale bescherming.
KCberry Stalenkit	Vergelijk de afwerkingen voordat u beslist.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl

info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.