

VOLLEDIG SYSTEEM OP KALKBASIS · 10 TOT 200 M²

PURE Microcement-kits

 Volledig systeem op kalkbasis, gedoseerd voor het hele project, van 10 tot 200 m²

 10 tot 200 m²

33 PURE-kleuren

Op kalkbasis

2 tot 3 mm

 5 jaar
materiaalgarantie

Beschrijving en gebruik

De **KCberry PURE Microcement-kits** bundelen het volledige systeem op kalkbasis van de PURE-lijn, gedoseerd op de oppervlakte van het project. Doorlopende, voegloze bekleding van 2 tot 3 mm, aangebracht op bestaande tegels, beton of pleisterwerk, met de ambachtelijke afwerking van kalk. U kiest de afwerking (PURE Finishing of PURE Traffic), de kleur uit 33 PURE-tinten en de glansgraad van de sealer. **5 jaar garantie op het materiaal.**

Samenstelling per oppervlakte — 10 tot 60 m²

Component	10 m ²	20 m ²	30 m ²	40 m ²	50 m ²	60 m ²
Hechtingspromotor (5 L)	1	1	2	2	2	3
Glasvezelweefsel 50 g	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
PURE Base (20 kg)	1	2	3	4	5	6
PURE Finishing of Traffic	1	1	3	3	4	4
PURE-pigment	1	1	3	3	3	4
Lime Resin	2 × 5 L	1 × 25 L	2 × 25 L	2 × 25 L	3 × 25 L	3 × 25 L
Lime Sealer (4+2 L)	—	1	1	1	2	2
Lime Sealer (2+1 L)	1	—	—	1	—	—

Samenstelling per oppervlakte — 70 tot 200 m²

Component	70 m ²	80 m ²	90 m ²	100 m ²	110 m ²	120 m ²	130 m ²
Hechtingspromotor (5 L)	3	4	4	4	5	5	6
Glasvezelweefsel 50 g	70 m	80 m	90 m	100 m	110 m	120 m	130 m
PURE Base (emmer 20 kg)	7	8	9	10	11	12	13
PURE Finishing (15 kg) of Traffic (18 kg)	5	5	6	7	7	8	9
PURE-pigment	5	5	6	7	7	8	9
Lime Resin	4 × 25 L	4 × 25 L	4 × 25 L	5 × 25 L	5 × 25 L	6 × 25 L	6 × 25 L
Lime Sealer (sets)	2×6 L + 1×3 L	3×6 L	3×6 L	3×6 L + 1×3 L	4×6 L	4×6 L	4×6 L + 1×3 L

Component	140 m²	150 m²	160 m²	170 m²	180 m²	190 m²	200 m²
Hechtingspromotor (5 L)	6	6	7	7	8	8	8
Glasvezelweefsel 50 g	140 m	150 m	160 m	170 m	180 m	190 m	200 m
PURE Base (emmer 20 kg)	14	15	16	17	18	19	20
PURE Finishing (15 kg) of Traffic (18 kg)	9	10	11	11	12	13	13
PURE-pigment	9	10	11	11	12	13	13
Lime Resin	7 × 25 L	7 × 25 L	8 × 25 L	8 × 25 L	8 × 25 L	9 × 25 L	9 × 25 L
Lime Sealer (sets)	5×6 L	5×6 L	5×6 L + 1×3 L	6×6 L	6×6 L	6×6 L + 1×3 L	7×6 L

Afwerking: PURE Finishing (wanden) of PURE Traffic (vloeren en intensief verkeer), naargelang de keuze bij de bestelling.

Volgorde van aanbrengen

- 1 Voorbereiden.** Gladde, vlakke, schone en ontvette ondergrond. Breng de Hechtingspromotor aan.
- 2 Basis.** Breng twee gepigmenteerde lagen PURE Base aan met een RVS-spaan; op vloeren met glasvezelweefsel.
- 3 Afwerking.** Breng gepigmenteerde PURE Finishing of PURE Traffic aan met een RVS-spaan.
- 4 Afdichten.** Breng op de droge bekleding, bij een vochtgehalte van maximaal 5%, twee kruislingse lagen Lime Sealer aan.

Mengverhoudingen, verbruik en verwerkingstijden staan in detail in de technische fiches van elke component, beschikbaar op kcberry.be/nl.

Voorzorgsmaatregelen

- PURE-microcementen zijn op kalkbasis: vermijd contact met ogen en huid en het inademen van stof; draag handschoenen en een veiligheidsbril.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Verpakkingen afvoeren volgens de geldende wetgeving.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

KCberry Stalenkit	Bekijk de echte kleur vóór u bestelt.
KCberry RVS-spaan	Gereedschap voor alle PURE-lagen.
Tweecomponenten polyurethaanverniss	Optionele maximale bescherming op de Lime Sealer.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl
info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.