ONDERHOUDSGIDS · VLOEREN, WANDEN, BADKAMERS EN BUITEN

Onderhoud van KCberry-microcement

Reiniging, bescherming en vernieuwing voor een naadloze bekleding die decennia meegaat

Zonder voegen	Reiniging met water	pH-neutraal	Levensduur 15 tot 20 jaar	Vernieuwing zonder breekwerk

Waarom het zo eenvoudig te onderhouden is

KCberry-microcement is een naadloze bekleding, zonder voegen waarin vuil en vocht zich ophopen. Na afwerking met de **Tweecomponenten PU-vernis** (cementgebonden systeem) of met **Lime Sealer** (PURE-systeem) is het oppervlak waterdicht en bestand tegen vlekken en huishoudelijke reinigingsmiddelen. Het onderhoud komt neer op drie handelingen: reinigen met pH-neutrale producten, beschermen tegen vermijdbare belasting en de vernis vernieuwen wanneer het gebruik dat vereist.

De eerste 30 dagen

De vernis is binnen enkele uren stofdroog, maar bereikt zijn eindhardheid door geleidelijke uitharding. In deze periode is het oppervlak gevoeliger.

Tijd na het vernissen	Wat al mag	Wat u moet vermijden
24 uur	Voorzichtig belopen, blootsvoets of met schoon schoeisel	Water, reiniging, voorwerpen verschuiven
48 tot 72 uur	Licht meubilair plaatsen, met viltjes onder de poten	Schoonmaakbeurten, tapijten, puntbelastingen
7 dagen	Normaal gebruik van de ruimte en vochtig reinigen met een zachte doek	Stilstaand water, chemische producten, rubberen matten
30 dagen	Volledig gebruik: douches, keuken, tapijten, grondige reiniging	—

Referentiewaarden bij 20 °C en 60 % relatieve vochtigheid. Bij koude, hoge vochtigheid of weinig ventilatie worden de termijnen langer.

Dagelijkse reiniging

1. **Stof en zand.** Stofzuigen of vegen met een zachte borstel. Zand werkt schurend: leg bij ingangen een mat zonder rubberen onderkant.
2. **Vochtig reinigen.** Microvezeldoek of goed uitgewrongen dweil, met lauw water en pH-neutraal reinigingsmiddel (pH 6 tot 8). Niet doordrenken.
3. **Naspoelen en drogen.** Nawissen met schoon water en aan de lucht laten drogen. In douchezones het water na elk gebruik met een trekker wegtrekken.
4. **Gemorste vloeistoffen.** Wijn, koffie, olijfolie, azijn, vruchtensap en urine van huisdieren onmiddellijk verwijderen. Hoe langer ze blijven liggen, hoe groter het risico op een vlek.

AANBEVOLEN

- pH-neutraal reinigingsmiddel verdund in water (pH 6 tot 8)
- Marseillezeep of vloerreiniger zonder was
- Microvezeldoek, katoenen dweil, douchetrekker
- Zelfklevende viltjes onder de poten van stoelen, tafels en zetels
- Mat zonder rubber bij ingangen en in zones met intensief verkeer

TE VERMIJDEN

- Bleekwater, ammoniak, geconcentreerde ontvetters en ontkalkers
- Azijn, citroen en sterk zure of alkalische producten
- Schuursponsjes, harde borstels, roterende machines
- Was, oliën en glansmiddelen: ze vormen een film en veroorzaken vlekken
- Hogedrukstoom en reinigingsmachines met waterstraal
- **Meubels en huishoudtoestellen onbeschermd verschuiven**

Onderhoud per type ruimte

Ruimte	Routine	Bijzondere aandacht
Binnenvloeren	2 tot 3 keer per week stofzuigen; wekelijks vochtig reinigen	Viltjes onder het meubilair; stoelwielen in zacht rubber
Wanden	Afstoffen met een droge doek; plaatselijk vochtig reinigen	Niet hard op dezelfde plek wrijven; vlekken: zie hieronder
Badkamers en douches	Trekker na het douchen; wekelijks reinigen met pH-neutraal middel	Ventileren; stilstaand water en shampoos met sterke kleurstoffen vermijden
Keukens en werkbladen	Gemorste vloeistoffen onmiddellijk verwijderen; dagelijks pH-neutraal reinigen	Onderzetters voor hete pannen; altijd een snijplank gebruiken
Buiten en zwembaden	Reinigen met water en pH-neutraal middel tijdens het gebruiksseizoen	De vernislaag jaarlijks controleren; zwembaden: waterbalans (zie hieronder)

Hardnekkige vlekken

- **Vet en vingerafdrukken**: iets sterker geconcentreerd pH-neutraal reinigingsmiddel, zachte doek, goed naspoelen.
- **Kalkaanslag in douches**: lauw water met enkele druppels pH-neutraal middel; nooit een zure ontkalker. Preventie: trekker na elke douche.
- **Oppervlakkige krassen**: in de meeste gevallen zitten ze in de vernis, niet in het microcement. Zacht polijsten; blijven ze zichtbaar, dan de vernis in die zone vernieuwen.
- **Rubbersporen** (wielen, matten, schoenzolen): vochtige doek met pH-neutraal middel; geen oplosmiddelen gebruiken.
- **Oude vlekken**: altijd eerst testen op een onopvallende plek. Is de vlek door de vernis gedrongen, neem dan contact op met het technische team van KCberry.

De bescherming vernieuwen

De vernislaag is het schild van het microcement en verliest met het gebruik geleidelijk glans en waterafstotend vermogen. Ze tijdig vernieuwen is het geheim van een lange levensduur: het is een **snelle, propere ingreep zonder breekwerk**, uitgevoerd op de bestaande bekleding.

Zone	Vernieuwingsinterval	Teken dat het tijd is
Wanden en plafonds	10 tot 15 jaar of nooit	Alleen bij zichtbare slijtage of een andere gewenste afwerking
Vloeren in woningen	5 tot 8 jaar	Gelijkmatig glansverlies; het water parelt niet meer
Badkamers en douches	4 tot 6 jaar	Matte zones rond de afvoer; kalkaanslag die niet meer loskomt
Commercieel en intensief verkeer	2 tot 4 jaar	Zichtbare looppaden; meerdere krassen
Buiten en zwembaden	Jaarlijkse controle; vernieuwen na 3 tot 5 jaar	Water dat niet meer afstoot; kleur verbleekt door de zon

1. **Grondig reinigen.** Reinigen met pH-neutraal reinigingsmiddel en volledig laten drogen, minimaal 24 uur.
2. **Licht opschuren.** Schuurpapier korrel 400 om de oude vernis open te schuren, zonder het microcement te raken. Alle stof opzuigen.
3. **De vernis aanbrengen.** Tweecomponenten PU-vernis KCberry (of Lime Sealer bij het PURE-systeem), in 2 lagen, volgens de bijbehorende technische fiche.
4. **De uitharding respecteren.** Volg opnieuw de tabel van de eerste 30 dagen. De ruimte is na ongeveer 7 dagen klaar voor normaal gebruik.

Zwembaden Houd de pH van het water tussen 7,2 en 7,6 en het vrije chloor tussen 1 en 3 ppm. Water uit balans tast elke bekleding aan. Reinig na het seizoen, laat drogen en controleer de afwerking met Poolsealer vooraleer u opnieuw vult.

Plaatselijke herstellingen

Een harde impact of een scheur in de ondergrond kan de bekleding beschadigen. Anders dan bij tegels of parket wordt microcement **plaatselijk hersteld, zonder de vloer op te breken**: de zone wordt opgeschuurd, krijgt afwerkingsmicrocement uit dezelfde kleurpartij en wordt opnieuw gevernist. Bewaar de kleurreferentie en het lotnummer van uw project om een onzichtbare herstelling te garanderen.

GARANTIE
Garantie op het KCberry-materiaal: 5 jaar, bij toepassing volgens de technische fiches.

ONDERHOUDSKIT
pH-neutraal reinigingsmiddel, microvezeldoek, viltjes en 1 L Tweecomponenten PU-vernis voor retouches.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Stuur een foto naar het technische team van KCberry: antwoord op dezelfde werkdag, op afstand.

PROJECTREGISTER
Noteer de kleur, het lotnummer van het pigment, de afwerking en de datum van het vernissen: dat is de sleutel tot elke toekomstige vernieuwing.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK	
Tweecomponenten PU-vernis	De bescherming die zich laat vernieuwen: mat, satijn of glanzend.
Lime Sealer	Microporeuze sealer voor het kalkgebonden PURE-systeem.
Poolsealer	Waterdichtende sealer voor zwembaden en waterbekkens.
KCberry Stalenkit	Om bij de volgende vernieuwing een nieuwe afwerking te kiezen.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl
info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.